

オゾン脱臭器 PL0Z-070型

清浄フィルター+オゾン脱臭



フィルター(吸入口)



オゾン脱臭器 操作面

- ※特徴
- 脱臭機能に優れており、滅菌・消臭効果がダントツで有ります。
 - 運転モードの選択が可能でいつでもご使用頂けます。
 - わんちゃん、猫ちゃんなどのお部屋にもご使用頂けるようPM2.5クラスフィルターも装備。
(何となくペット臭が有るときなど、オゾン脱臭・滅菌効果が期待出来ます)
 - 脱臭器には出来るだけメンテナンスを必要としない方式と運転時の静音重視設計をしています。
 - デモ用機器がございますのでお試し頂けます、お気軽にご連絡下さい。

※仕様

オゾン運転設定	弱	強	急速	
オゾン運転時間と休止時間	10秒運転 4分50秒休止	30秒運転 4分30秒休止	2分運転後停止	
オゾン濃度 (出荷時参考値)	2.33~2.51ppm(運転時)	2.33~2.51ppm(運転時)	2.33~2.51ppm(運転時)	室温25℃
運転モード	弱・強ともに約5分のインターバルで運転動作します (運転-運転休止-運転・・・)			
使用環境	屋内設置、極端な粉塵環境なき場所。			
使用環境の温度範囲	0~35℃/結露等無いこと。			
定格電圧/消費電力	AC100V 50/60Hz 14W/12W			
※ご注意とお願い	本品をご使用時には取扱説明書や本体注意ラベルを良くお読みになりご使用ください。 居住空間で安全にご使用頂けるようオゾン濃度が適正範囲になるように設計されております。 但し、適用床面積(天井高さ含む)などオゾンが届く範囲は環境で変わります。 製品改良のため一部仕様変更など行なう事があります。 オゾン臭に対するの感じ方には個人差がございます、オゾン臭が気になる方は電源を切りご使用を中止してください。			

※カタログの内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 太田エレクトロニクス

〒327-0844 栃木県佐野市富岡町1719-2

TEL : 0283-21-2353

FAX : 0283-21-2354